GHIELMETTI

Interrupteur marche/arrêt 12-25 A/660 V

Schéma "0", 30° — **fixation centrale diam. 22,5 mm**



pôles 12A:	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HD1A001C112
2 pôles	0 - 1	HD1A002C112
3 pôles	0 - 1	HD1A003C112



pôles 16A:	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HE1A001C612
2 pôles	0 - 1	HE1A002C612
3 pôles	0 - 1	HE1A003C612



pôles 25A:	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HF2A001C612
2 pôles	0 - 1	HF2A002C612
3 pôles	0 - 1	HF2A003C612

Interrupteur inverseur 12-25 A/660 V

Schéma "2", 30° — **fixation centrale diam. 22,5 mm**



pôles 12A:	inscription	type
1 pôle	1 - 0 - 2	HD1W301C112
2 pôles	1 - 0 - 2	HD1W302C112
3 pôles	1 - 0 - 2	HD1W303C112



pôles 16A:	inscription	type
1 pôle	1 - 0 - 2	HE1W301C112
2 pôles	1 - 0 - 2	HE1W302C112
3 pôles	1 - 0 - 2	HE1W303C112



pôles 25A:	inscription	type
1 pôle	1 - 0 - 2	HF2W301C112
2 pôles	1 - 0 - 2	HF2W302C112
3 pôles	1 - 0 - 2	HF2W303C112



pôles 12A:	inscription	type Schéma "3", 60°
1 pôle	1 - 2	HD1W631C112
2 pôles	1 - 2	HD1W632C112
3 pôles	1 - 2	HD1W633C112



pôles 16A:	inscription	type Schéma "3", 60°
1 pôle	1 - 2	HE1W631C112
2 pôles	1 - 2	HE1W632C112
3 pôles	1 - 2	HE1W633C112



pôles 25A:	inscription	type Schéma "3", 60°
1 pôle	1 - 2	HF2W631C112
2 pôles	1 - 2	HF2W632C112
3 pôles	1 - 2	HF2W633C112

ELECTRO MÜLLER

ELECTRO-MÜLLER AG/SA
Bözingenstrasse 37
Postfach 4231
CH-2500 Biel-Bienne 4

Tel. +41 (0)32 344 10 10
Fax. +41 (0)32 344 10 19
info@electro-mueller.ch
www.electro-mueller.ch

GHIELMETTI

Interrupteur moteurs 12-25 A/660 V



inverseur pour moteur triphasé 1 vitesse

	inscription	type
12 A	1 - 0 - 1	HD1M104F112
16 A	1 - 0 - 1	HE1M104F612
25 A	1 - 0 - 1	HF2M104F612

commutateur pour moteur Dahlander
2 vitesses 1 sens de marche

	inscription	type
16 A	1 - 0 - 2	HE1M303F612
25 A	1 - 0 - 2	HF2M303F612



commutateur pour moteur Dahlander
2 vitesses 1 sens de marche
avec boitier plastique

	inscription	type
16 A	1 - 0 - 2	HE1M303B612
25 A	1 - 0 - 2	HF2M303B612

commutateur pour moteur avec bobinage Dahlander
2 vitesses 2 sens de marche

	inscription	type
16 A	2 - 1 - 0 - 1 - 2	HE1M307F612
25 A	2 - 1 - 0 - 1 - 2	HF2M307F612

Interrupteur principal 16 A/660 V



16 A / 660 V avec pastron plastique jaune
NE1B300F742 72 x 72 mm



16 A / 660 V avec pastron plastique jaune
NE1B300F942 92 x 72 mm et inscription



16 A et 25 A / 660V avec boitier plastique
NE1 / NF2



25 A / 660 V avec pastron plastique jaune
NF2B300F742 72 x 72 mm



25 A / 660 V avec pastron plastique jaune
NF2B300F942 92 x 72 mm et inscription

ELECTRO MÜLLER

ELECTRO-MÜLLER AG/SA
Bözingenstrasse 37
Postfach 4231
CH-2500 Biel-Bienne 4

Tel. +41 (0)32 344 10 10
Fax. +41 (0)32 344 10 19
info@electro-mueller.ch
www.electro-mueller.ch

GHIELMETTI

Interrupteur à clef 12 A/660 V



Schéma "0", 30° — **fixation centrale diam. 22,5 mm**

pôles	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HD1A001C169
2 pôles	0 - 1	HD1A002C169
3 pôles	0 - 1	HD1A003C169



C169	cylindre DOM, clé retirable seulement sur position 0
E1k9	cylindre KABA 8, clé retirable seulement sur position 0

KABA 20 et autres cylindres sur demande.



Schéma "0", 60°

	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HD1A461C179
2 pôles	0 - 1	HD1A462C179
3 pôles	0 - 1	HD1A463C179



C179	cylindre DOM, clé retirable dans toute les positions à 60°.
E189	cylindre KABA 8, clé retirable dans toute les positions.

KABA 20 et autres cylindres sur demande.

Interrupteur à gradins 12-25 A/660 V



Schéma "5", 30° — **fixation centrale diam. 22,5 mm**

pôles	inscription	type
12A:		
1 pôle	0 - 1 - 2	HD1S102C112
2 pôles	0 - 1 - 2 - 3	HD1S103C112
3 pôles	1 - 2 - 3	HD1S603C112



pôles	inscription	type
16A:		
1 pôle	0 - 1 - 2	HE1S102C612
2 pôles	0 - 1 - 2 - 3	HE1S103C612
3 pôles	1 - 2 - 3	HE1S603C612



pôles	inscription	type
25A:		
1 pôle	0 - 1 - 2	HF2S102C612
2 pôles	0 - 1 - 2 - 3	HF2S103C612
3 pôles	1 - 2 - 3	HF2S603C612

ELECTRO MÜLLER

ELECTRO-MÜLLER AG/SA
Bözingenstrasse 37
Postfach 4231
CH-2500 Biel-Bienne 4

Tel. +41 (0)32 344 10 10
Fax. +41 (0)32 344 10 19
info@electro-mueller.ch
www.electro-mueller.ch

GHIELMETTI

Interrupteur à pied 16 A/660 V



interrupteur à pied avec protaction
P0 16 A/660 V
types sur demande



interrupteur à pied avec 2 pédales
P0T 16 A/660 V
types sur demande



interrupteur à pied
P2 16 A/660 V
types sur demande

Interrupteur pour rail DIN 35 mm 15 A/660 V







schéma "0", 90°

pôles	inscription	type
1 pôle	0 - 1	HD1A701DA21
2 pôles	0 - 1	HD1A702DA21
3 pôles	0 - 1	HD1A703DA21

schéma "2", 60°

pôles	inscription	type
1 pôle	1 - 0 - 2	HD1W601DA21
2 pôles	1 - 0 - 2	HD1W602DA21
3 pôles	1 - 0 - 2	HD1W603DA21

inscription no. de commande
DA69 clé 1 x retirable
DA79 clé retirable sur 2 positions 60° ou 90 °

schéma "3", 60°

pôles	inscription	type
1 pôle	1 - 2	HD1W631DA21
2 pôles	1 - 2	HD1W632DA21
3 pôles	1 – 2	HD1W633DA21

ELECTRO MÜLLER

ELECTRO-MÜLLER AG/SA
Bözingenstrasse 37
Postfach 4231
CH-2500 Biel-Bienne 4

Tel. +41 (0)32 344 10 10
Fax. +41 (0)32 344 10 19
info@electro-mueller.ch
www.electro-mueller.ch